

## Solution d'épilage ECO-50



La solution d'épilage ECO-50 est une solution d'un composé fluoré permettant d'abaisser la tension de surface des composants horlogers. L'angle de contact des lubrifiants est augmenté pour garantir leur bonne tenue en place dans le temps.

*La solution d'épilage ECO-50 est :*

- ⇒ Utilisable sur tous substrats métalliques et sur le rubis
- ⇒ Prête à l'emploi
- ⇒ Non inflammable dans des conditions d'utilisation normales, pas de point éclair
- ⇒ Ne contient pas de solvant persistant au sens du droit suisse et européen
- ⇒ Ne contient pas de solvant destructeur de la couche d'ozone
- ⇒ Compatible avec les matières plastiques courantes

L'épilage ECO-50 confère aux lubrifiants usuels un angle de contact de l'ordre de 70-80°.

Un nouvel épilage après nettoyage rhabillage est recommandé.

### Caractéristiques :

Extrait sec :	50 mg/L	Point éclair :	Aucun
Densité :	1,43 g/cm <sup>3</sup>	Point d'ébullition :	76°C

### Disponibilité :

20 mL, flacon à col large pratique pour des petits rhabillages :	28,00
1 L, par exemple pour utilisation sur une machine à laver :	530,00

*Prix public en CHF hors taxe. Version 02/2017*

## **Mode d'emploi :**

Les pièces doivent être parfaitement propres avant épilavage et présenter une surface exempte de film protecteur comme un film lessiviel, un film gras ou un traitement anticorrosion. Elles doivent être parfaitement sèches. Un nettoyage courant Rubisol™ ou analogue suivi de trois rinçages successifs à l'alcool isopropylique et séchage à l'air chaud est satisfaisant. Un rinçage final à la benzine ou à l'aide d'un solvant à base d'hydrocarbures n'est pas adéquat.

Immerger les pièces à épilaver dans la solution durant 3-5 minutes en agitant, égoutter et sécher à l'air chaud ou dans un four à 60-100°C durant 5-10 minutes.



*Flacon de 20 mL pour trempage rapide*

## **Maintenance :**

Fermer hermétiquement les bocaux afin de minimiser les pertes par évaporation. Maintenir le niveau par ajouts de solution fraîche. Si des traces apparaissent ou que l'épilame perd son efficacité, remplacer la solution.

Pour les installations de grands volumes, nous vous conseillons volontiers pour prolonger la durée de vie du bain d'épilavage et mettre en place une procédure de maintenance.

## **Stockage :**

Stocker à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Le produit reste actif 5 ans après fabrication, sous réserve de pertes par évaporation.

## **Elimination :**

Les solutions usagées sont reprises directement par LRCB Sàrl sans charges.

Envois à l'adresse suivante :

LRCB Sàrl  
26, chemin des Vignes  
CH- 2503 Bienne  
Suisse

Pour des grandes quantités, nous proposons un service de recyclage du solvant, demandez une offre.

Ce produit peut être obtenu auprès de notre réseau :

