















Huiles d'horlogerie synthétiques LRCB

	210		Huile fine pour paliers d'axe de balancier et de roue d'ancre. Contient un additif fluorescent. Couleur cyan. Utilisable jusqu'à -30°C. Viscosité (20°C) : 140 cSt	5 mL : 37,00 20 mL : 132,00
	275 274 273 272		Huile épaisse pour paliers d'axes des rouages, d'arbre de barillet. Couleur rouge. Variantes : 275 - Viscosité (20°C) : 1300 cSt 274 - Viscosité (20°C) : 1000 cSt 273 - Viscosité (20°C) : 7500 cSt 272 - Viscosité (20°C) : 500 cSt	5 mL : 27,00 20 mL : 71,00
	515		Graisse thixotrope pour échappement. Contient un additif fluorescent. Transparente, jaune. Remuer avant emploi.	5 mL : 44,00 20 mL : 137,00
	520		Graisse haute amplitude pour échappement. Contient un additif fluorescent. Opaque, jaune. Remuer avant emploi.	1 mL : 51,00
	620		Graisse pour mécanisme et chaussée à base de microsiline. Contient un additif fluorescent. Transparente, rouge. Remuer avant emploi. Pour alliages ferreux, ne convient pas aux alliages cuivreux.	5 mL : 31,00 20 mL : 98,00
	735		Graisse épaisse pour mécanisme à base de PTFE. Utilisable dans certains barillets. Opaque, blanche. Remuer avant emploi. Convient aux alliages ferreux et cuivreux.	5 mL : 39,00 20 mL : 122,00



Kit de lubrifiants, dans un coffret ergonomique.
5 mL de chaque LRCB 210, 275, 515, 620 et 735.

170,00

Prix public en CHF hors taxe. Version 01/2017

Durée de stockage : 6 ans après la date de fabrication semaine/année indiquée sur l'étiquette. Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière

Remarque importante : Les lubrifiants sont très spécifiques à chaque contact où ils agissent. Les indications citées en exemple ne dispensent pas le client d'homologuer les lubrifiants qu'il utilise dans ses produits. LRCB Sarl décline toute responsabilité en cas de dommages.